

技術資料

Fluke 925 葉片式風速計



主要功能

- 能夠測量風速，以英尺/分鐘或公尺/秒為單位
- 使用單一按鈕即可擷取資料，而且能夠平均多組讀數
- 最小值和最大值警示設定，可在達到限制時警示使用者
- 耐用的模具外殼可在裝置從高處掉落時提供保護
- 距離顯示器 1 公尺的感測延伸距離，可確保在難以觸及的位置捕捉氣流

產品概述: Fluke 925 葉片式風速計

Fluke 925 是一款經濟實惠又耐用的葉片式風速計，能夠方便地測量風速、氣流和風溫。Fluke 925 配備獨立式氣流感測器和顯示器，能夠讓使用者靈活地在各種不同的位置測量氣流。葉片式風速計非常適合在住宅和商業建築中測量氣流，可作為定期維護檢查的一部分。

規格: Fluke 925 葉片式風速計

風速測量	量程	解析度
m/s ft/m	0.40 至 25.00 m/s 80 至 4900 ft/m	0.01 m/s 1 ft/m

氣流測量	量程	解析度
------	----	-----

CMS (立方公尺/秒)	0.01 至 99.99 m ³ /s	0.01
CFM (立方英尺/分鐘)	1 至 9999 ft ³ /m	1

風溫測量	量程	解析度
風溫	0°C 到 50°C	0.1°C

產品規格	
顯示器	雙螢幕 4 位數 (9999 點) LCD 螢幕
測量單位	風速 : ft/m ; m/s 氣流 : CMS (m ³ /s) 和 CFM (ft ³ /m) (立方英尺/分鐘) 風溫 : °C 和 °F
資料保留	鎖定已顯示的讀數
感測器	風速/氣流感測器 : 傳統的角度式葉臂、潤滑滾珠軸承 溫度感測器 : 精確熱敏電阻 最小/最大值儲存, 記錄和檢視最小讀數及最大讀數
平均讀取儲存	單點 (最多 2 小時) 或多點 (最多 8 個讀數)
自動關閉電源	20 分鐘後進入睡眠模式以節省電源 (可停用)
電源	9V 電池 (高容量鹼性電池)
電池壽命	100 小時
重量	363 克, 包括電池和感測器
尺寸	181 × 71 × 38 公釐
感測器頭直徑	70 公釐
保固期	1 年

機型



Fluke 925

Fluke 925 葉片式風速計

隨附內容：

- 葉片式風速計
 - 說明指南
-

FLUKE.



台中

Address: 台中市北區崇德路一段631號7樓之2 B室
TEL: +886 4 2238896
FAX: +886 4 22388911

高雄

Address: 高雄市楠梓區大學二十街12號10樓
TEL: +886 7 3650837
FAX: +886 7 3651613

WEB



Fluke. 保持您的世界運作不懈。

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

更多資訊
U.S.A. (800) 443-5853
Europe/M-East/Africa
+31 (0)40 267 5100
Canada (800)-36-FLUKE
其他 +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/zh-tw

©2024 Fluke Corporation. Specifications subject to
change without notice.
05/2024

Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.