

技術資料

# Fluke 365 真有效值交直流鉤錶/電流表



## 主要功能

- Fluke 365真有效值交直流鉤錶/電流錶，機身輕巧，獨有的可分離鉤頭設計，1m的延長線，延長線不用時可收起。
- 三角形又小又薄鉤頭設計，使密集排線的測量變得容易。
- 內置手電筒，背光照明。
- 緊湊型設計，可以單手操作。
- 大螢幕2000位元顯示。
- 200A交直流電流、600V交直流電壓量程。
- 6000Ω的電阻量程，通斷性檢測。
- 歸零功能，可以將顯示清零以進行直流測量。
- 真有效值測量，可以準確地測量非線性負載電路。
- 讀數保持。

## 產品概述: Fluke 365 真有效值交直流鉤錶/電流表

隨時進行所有測量

Fluke 365真有效值交直流鉤錶，擁有可分離鉤頭設計，機身輕巧，更適合在狹小的空間內測量；又薄又小的鳥嘴型鉤頭，更容易測量密集的排線；內置手電筒，背光照明，使讀數也更加便捷。

符合以下安全標準

IEC/EN 61010-1:2001, 600V CAT III

## 規格: Fluke 365 真有效值交直流鉤錶/電流表

技術參數	
可測量的導體直徑	0.71" 或 18 mm max
工作溫度	-14 至 122°F (-10 至 50°C)
儲存溫度	-40 至 140°F (-40 至 60°C)
工作濕度	< 90% @ 10 至 30 °C, < 75% @ 30 至 40°C。
工作海拔高度	0 至 2000 m
鉤型電流表尺寸	225 x 65 x 46 mm, (8.858 x 2.559 x 1.811 in.)。
鉤型電流表重量	275g, (10 oz.)。
溫度係數	0.01% °C (<18°C 或 > 28°C)
保固期	3年

## 機型



### Fluke 365

Fluke 365 真有效值交直流鉤表/電流表

包含的配件：

- 塗層說明書
- 安全信息表
- 軟質攜帶包
- TL75 測試導線
- 磁性懸掛帶
- 五節 AA 鹼性電池

Fluke. 保持您的世界運作不懈。

Fluke Corporation  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

更多資訊  
U.S.A. (800) 443-5853  
Europe/M-East/Africa  
+31 (0)40 267 5100  
Canada (800)-36-FLUKE  
其他 +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/zh-tw](http://www.fluke.com/zh-tw)

©2023 Fluke Corporation. Specifications subject to  
change without notice.  
10/2023

Modification of this document is not permitted  
without written permission from Fluke Corporation.